

LED KVG T8 Röhren von Lumina Swiss

Eigenschaften




- Hohe Helligkeit, effiziente Kühlung.
- Ausgezeichnete Energieeffizienz.
- Hochwertige EPISTAR 3528 SMD LEDs.
- TÜV und ESTI geprüft.
- CE und RoHS Zertifikat mit 24 Monaten Garantie.

Vorteile und Einsatz

- Sehr umweltfreundlich (reduziert Strombedarf um 70%).
- Verzögerungsfreier Start, keine UV und IR Strahlung, keine giftigen Stoffe.
- Ersetzt alte Leuchtstoffröhren mit konventionellem Vorschaltgerät.
- Ideal für Büroräume, Lagerhallen, Tiefgaragen, Keller, etc.



EPISTAR





Technische Details LED KVG Röhre 600mm

Anzahl LEDs	144 LEDs
Anzahl Watt	10W
Anzahl Lumen	ca. 900lm
Ra - Index (CRI)	>90 Ra
Farbtemperaturen	3000K (WW) und 6500K (KW)
Abdeckung	matt oder transparent
Lebensdauer	bis zu 50'000 Stunden
Abstrahlwinkel	ca. 180°
Gesamtlänge	600mm
Durchmesser	26mm
Vorschaltgerät	KVG
LED Grösse	Epistar SMD 3528 Chips
Garantie	24 Monate
Prüfzeichen	CE, RoHS – TÜV und ESTI geprüft



Technische Details LED KVG Röhre 900mm

Anzahl LEDs	192 LEDs
Anzahl Watt	12W
Anzahl Lumen	ca. 1200lm
Ra - Index (CRI)	>90 Ra
Farbtemperaturen	3000K (WW) und 6500K (KW)
Abdeckung	matt oder transparent
Lebensdauer	bis zu 50'000 Stunden
Abstrahlwinkel	ca. 180°
Gesamtlänge	900mm
Durchmesser	26mm
Vorschaltgerät	KVG
LED Grösse	Epistar SMD 3528 Chips
Garantie	24 Monate
Prüfzeichen	CE, RoHS – TÜV und ESTI geprüft



Technische Details LED KVG Röhre 1200mm

Anzahl LEDs	288 LEDs
Anzahl Watt	18W
Anzahl Lumen	ca. 1900lm
Ra - Index (CRI)	>90 Ra
Farbtemperaturen	3000K (WW) und 6500K (KW)
Abdeckung	matt oder transparent
Lebensdauer	bis zu 50'000 Stunden
Abstrahlwinkel	ca. 180°
Gesamtlänge	1200mm
Durchmesser	26mm
Vorschaltgerät	KVG
LED Grösse	Epistar SMD 3528 Chips
Garantie	24 Monate
Prüfzeichen	CE, RoHS – TÜV und ESTI geprüft



Technische Details LED KVG Röhre 1500mm

Anzahl LEDs	360 LEDs
Anzahl Watt	22W
Anzahl Lumen	ca. 2150lm
Ra - Index (CRI)	>90 Ra
Farbtemperaturen	3000K (WW) und 6500K (KW)
Abdeckung	matt oder transparent
Lebensdauer	bis zu 50'000 Stunden
Abstrahlwinkel	ca. 180°
Gesamtlänge	1500mm
Durchmesser	26mm
Vorschaltgerät	KVG
LED Grösse	Epistar SMD 3528 Chips
Garantie	24 Monate
Prüfzeichen	CE, RoHS – TÜV und ESTI geprüft